

## Samsung Retrofit LED Lampen



- GG004CSH312027: 4W Candle E14 230lm 2700K 230V  
 GG010BDH213027: 10W A60 E27 650lm 2700K 230V Dim.  
 GG0153SD202527: 15W PAR30 E27 830lm 2700K 25° 230V Dim.  
 GG0184SD202527: 18W PAR38 E27 1030lm 2700K 25° 230V Dim.  
 GG004MSL604027: 4W MR16 GU5.3 200lm 2700K 40° 12V  
 GG004MSH804027: 4W MR16 GU10 200lm 2700K 40° 230V  
 GG006MSL604027: 5.8W GU5.3 350lm 2700K 40° 12V  
 GG007MDH804027: 6.5W GU10 350lm 2700K 40° 230V Dim.

## Spotled Retrofit LED lampen



- SCB04MSH804528: Cree XPE 4W MR16 GU10 220lm 2800K 230V  
 PC002LSL505140 : Cree XPG 2W MR11 GU4 130lm 4000K 12V  
 PC004MSL604032: Cree XPG 4W MR16 GU5.3 233lm 3200K 12V  
 PC007MDH803432: Cree XPG 7W MR16 GU10 418lm 3200K 230V  
 PC0141SL704632: Cree XPG 14W AR111 G53 12V 571lm 3200K

**Specifieke kleurtemperaturen en hoeken op bestelling**



### 8mm LED panelen

- Ultradunne en lichte panelen
- Hoog rendement : 60 lm/W
- Beschikbaar in CW, WW, NW
- Verschillende afmetingen

### Top Producten:

- CP014NSH030330/40 : 30x30cm 14W 550lm 3000K / 4000K  
 CP040NSH060630/40 : 60x60cm 40W 2500lm 3000K / 4000K  
 CPSURFMOUNTKIT : Montage kit met beugels  
 CPWIHANGINGKIT : Opschorting montage kit

### 25W LED Downlight 225mm

- Multichip LED Downlight
- 1800lm / 25W voeding inb.
- BB025DSE906030 : 3000K
- BB025DSE906045 : 4500K



## Uw Spotled-verdeler



## Professionele led-verlichting



*Innovatie ten dienste van een  
duurzame ontwikkeling*

E: [info@spotled.be](mailto:info@spotled.be) - T: +32 4 225 2589  
 Spotled Prefix: SPD - F: +32 4 365 1376



# Spotled: de beste prijs-kwaliteitsverhouding voor led-verlichting, met service erbovenop

## Led schijnwerpers

- Rendement van 80 lm/W
- Led-matrix met Bridgelux chips
- Kleurweergave-index van 80
- Verschillende kleurtemp.: 3200, 4500, 6000K
- Hoge arbeidsfactor
- Vermogen van 10 tot 200 W
- Hoek van 40° tot 130°



### Top producten

- BB010PSH912030: 10W 3200K
- BB010PSH912045: 10W 4500K
- BB030PSH912030: 30W 3200K
- BB030PSH912045: 30W 4500K
- BB050PSH912030: 50W 3200K
- BB050PSH912045: 50W 4500K
- BB070PSH912030: 70W 3200K
- BB070PSH912045: 70W 4500K
- BB140PSH912045: 140W 4500K
- BB200PSH912045: 200W 4500K



## Soepele led-strips



- Rollen van 5 m
- Vermogen van 18 tot 96 W / rol
- Versie 12 en 24 VDC
- Hoog rendement LEDs
- Lichtstroom van 300 tot 1200 lm/m
- Versie voor binnen of buiten
- Kleur: 3000K, 4500K, 6000K, RGB, RGBW, WW

### Top producten

- JP045EDN912030/45/60: 45W 120L/m WW/NW/CW 24V IP20
- JP045FDN012030/45/60: 45W 120L/m WW/NW/CW 24V IP68
- JP055EDN912030/45/60: 55W 60L/m WW/NW/CW 24V IP20
- JP055FDN012030/45/60: 55W 60L/m WW/NW/CW 24V IP68
- JP055EDN91203C: 55W 60L/m RGB / RGB 24V IP20 (F IP68)
- IP096EDN912030/63 : 96W 120L/m WW/CW 24V IP20 (F IP68)

## LED-controllers & interfaces

- RGB-controllers met afstandsbediening
- Groot assortiment DALI & DMX-interfaces



### Top producten

- J\_RGBREMCTRLRK: RGB-controller met afstandsbediening
- I\_RGBCTRL2PUBU: RGB-controller met drukknoppen
- J\_RGBREMCTRLRW: RF RGB-controller met Color Wheel
- FDMXCTSTICKGU2: DMX Touch Controller
- Y\_RGBDMXINTXLN: 3/4 kanalen DMX interface 12/24VDC

## Voedingen

- Grote reeks elektronische voedingen: Arditi, Meanwell, Spotled
- Voor binnen of buiten tot IP67
- Groot vermogenbereik: van 3 tot 3000W
- Tot 5 jaar garantie (volgens model)
- Veel dimbare modellen


### Top Producten



- 6MWLPV\_0350024: 35W 24V IP67
- 6MWLPV\_0600024 : 60W 24V IP67
- 6MWCLG\_1000024 : 100W 24V IP67
- 6MWCLG\_1500024 : 150W 24V IP67
- SPDCLG01000012 : 100W 12V IP67

## Rails Aluminium & Accessoires

- Volledig assortiment aluminium rails voor soepele led-strips met alle montage toebehoren.



### Top producten

- IALUPRO1911X2M : Aluminium rail 19x11 mm x 2 m
- ITRACOV1911X2L : Transparent plexiglas voor rail 1911
- IALPROCLIP1911: Clip voor rail 1911
- IENDCAPCOV1911 : Dop voor rail 1911 (H met gat)